

Promuovete  
le vostre  
prospettive  
di business.

imageRUNNER ADVANCE  
C9070 PRO / C9060 PRO

**you can**

Entrate in un mondo di nuove opportunità con la nuova gamma di sistemi a colori per basse tirature imageRUNNER ADVANCE PRO. Siamo lieti di presentarvi i sistemi di produzione per basse tirature più avanzati, attualmente disponibili sul mercato, che coniugano un'eccellente qualità immagine, superbe funzionalità di finitura e una potente capacità d'integrazione nel flusso di lavoro.

Per le basse tirature a colori e la stampa on-demand di lavori complessi, si è appena aperta la via che conduce alla realizzazione di nuovi profitti.

FINO A 70ppm A COLORI E IN BIANCO E NERO
SCELTA TRA 2 RIP FIERY
STAMPA A 1200DPI
ELEVATA CAPACITÀ CARTA
UNITÀ DI PINZATURA A SELLA E DI RIFILATURA
DESIGN MODULARE



#### Elevata qualità

- Stampa a colori stabile e omogenea grazie all'eredità imagePRESS
- Stampa a 1200dpi

#### Elevata produttività

- Fino a 70ppm a colori e in bianco e nero
- Facile realizzazione di lavori complessi, a basse tirature
- Scelta tra 2 RIP Fiery
- Elevata capacità carta
- Caricamento della carta senza interrompere l'operazione in corso

#### Robusti accessori di finitura

- Foratura professionale
- Unità di inserimento di fogli multipli
- Unità di piegatura multipla
- Unità per la realizzazione di opuscoli e unità di rifilatura interna opzionale
- Unità di pinzatura

#### Versatilità

- Facile integrazione
- Design modulare per molteplici configurazioni
- Gestione di supporti di stampa misti, patinati e non
- Grammatura carta fino a 300 g/m<sup>2</sup>
- Formato standard massimo SRA3
- Formato non standard massimo 330,2 x 487,7 mm

 **imageRUNNER**  
ADVANCE

**Canon**

# Specifiche: imageRUNNER ADVANCE C9070 PRO / C9060 PRO

<b>Tipo</b> Formato massimo originali Formati di copiatura	Console A3 Cassetto 1.2 Cassetto 3.4 Bypass	A4 A5R-SRA3 (320 x 450mm), 13" x 19" (330 x 483mm) A5R-SRA3 (320 x 450mm), 13"x19"(330 x 483mm) Formato non standard da 100 x 148mm a 330,2 x 487,7mm Buste (DL, ISO-B5, ISO-C5)
<b>Risoluzione</b>	Scansione Copiatrice Stampa	600dpi x 600dpi 600dpi x 600dpi 1200dpi x 1200dpi 256 gradazioni
<b>Velocità di copiatura/stampa</b>	A4 (80 g/m <sup>2</sup> )	C9070 PRO: 70ppm (B&N/Colore) C9060 PRO: 60ppm (B&N/Colore)
<b>Velocità massima per grammatura carta</b>	C9070 PRO A4	Comune A4 52-105 g/m <sup>2</sup> : 70ppm 106-220 g/m <sup>2</sup> : 35ppm 221-300 g/m <sup>2</sup> : 23,3ppm Patinata: 106-180 g/m <sup>2</sup> : 21,6ppm/35ppm in base al
	modo A3	52-105 g/m <sup>2</sup> : 35ppm colore, 37,5 b/n 106-220 g/m <sup>2</sup> : 17,5ppm colore, 18,8 b/n 221-300 g/m <sup>2</sup> : 11,7ppm colore, 12,5 b/n Carta patinata (106-300 g/m <sup>2</sup> ) 10,8ppm (B&N/Colore)
	C9060 PRO A4	Comune A4 52-105 g/m <sup>2</sup> : 60ppm 106-220 g/m <sup>2</sup> : 32,5ppm 221-300 g/m <sup>2</sup> : 21,6ppm Patinata: 106-180 g/m <sup>2</sup> : 21,6ppm/32,5ppm in base al
	modo A3	181-300 g/m <sup>2</sup> : 21,6ppm 52-105 g/m <sup>2</sup> : 32,5ppm 106-220 g/m <sup>2</sup> : 16,3ppm 221-300 g/m <sup>2</sup> : 10,8ppm Carta patinata (106-300 g/m <sup>2</sup> ) 10,8ppm (B&N/Colore)
<b>Ingrandimento</b>	Zoom	25-400%
<b>Tempo uscita prima copia</b>	Fisso Bianco e nero Colore	25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400% modello 70ppm: 4,4sec modello 60ppm: 4,9 modello 70ppm: 6,0sec modello 60ppm: 6,6
<b>Tempo di riscaldamento</b>	modello 70ppm modello 60ppm Ciclo di copiatrice/stampe	6 minuti 5 minuti Da 1 a 9999 fogli a ciclo continuo
<b>Fronte-retro</b>	Di serie, automatico e	
<b>Grammatura carta</b>	Cassetto Bypass Fronte-retro	Da 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Da 52 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità carta</b>	Standard	1.100 fogli x 2 cassette (80 g/m <sup>2</sup> ) 550 fogli x 2 cassette (80 g/m <sup>2</sup> ) Bypass: 100 fogli (80 g/m <sup>2</sup> )
	Paper Deck Capacità totale	3.500 fogli, Paper deck multi-cassetto: 6.000 fogli 9.300 fogli
<b>CPU</b>	1.2GHz	
<b>Memoria</b>	2,5GB	
<b>Disco fisso</b>	80GB	
<b>Interfaccia</b>	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)(Wireless LAN (IEEE802.11b/g, opzionale), USB 2.0	
<b>Requisiti elettrici</b>	220-240V AC, 50/60Hz	
<b>Potenza assorbita</b>	3kW max	
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	1180 x 932 x 1403mm (con 1PDS, Upright control panel)	
<b>Peso</b>	Ca. 288 kg (con 1PDS & Upright Control Panel)	
<b>imagePASS-A1</b>	PDL Risoluzione Memoria Disco fisso CPU Font PS Font PCL	PCL5c/6, Adobe PostScript 3 1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi 512MB+512MB (Opzionale) 80GB CPU Intel Core Duo T2500 2,0GHz 136 Font Adobe PS 80 font Agfa
<b>Sistemi operativi supportati</b>	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X (10.3.9 o versione successiva)	
<b>Interfaccia</b>	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB	
<b>Protocollo di rete</b>	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk	
<b>ColorPASS-GX300</b>	PDL Risoluzione Memoria Disco fisso CPU Font PS Font PCL	Adobe PostScript 3 1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi 2GB 160GB Intel Core2 Duo Xeon E8400 2x3.0GHz 136 Font Adobe PS N/D
<b>Sistemi operativi supportati</b>	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X (10.3.9 o versione successiva)	
<b>Interfaccia</b>	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, connettore D-sub 15 pin	
<b>Protocollo di rete</b>	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk	
<b>Duplex Color Image Reader Unit-A1</b>	Formato carta Grammatura carta	A3, A4, A4R, A5, A5R Originale solo fronte Da 42 a 220 g/m <sup>2</sup> Originale fronte-retro Da 50 a 220 g/m <sup>2</sup> (B&N), da 64 a 220 g/m <sup>2</sup> (Colore)
<b>Numero max. di originali</b>	300 fogli (80 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Velocità di scansione documenti (max.)</b>	Copia (solo fronte) Scansione (solo fronte) Copia (fronte-retro) Scansione (fronte-retro)	A4 120ipm 600dpi (B&N), 70ipm 600dpi (Colore) A4 120ipm 300dpi (Colore/B&N) A4 120ipm 600dpi (B&N), 70ipm 600dpi (Colore) A4 200ipm 300dpi (B&N), 140ipm 300dpi (Colore)
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	635 x 590 x 262 mm	
<b>Peso</b>	Ca. 38,9 kg	

<b>Paper Deck Unit-A1</b>	Formato carta Grammatura carta Capacità carta Dimensioni (LxPxA) Peso	A4 Da 52 a 220 g/m <sup>2</sup> 3.500 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 323 x 583 x 570 mm Ca. 37 kg
<b>POD Deck Lite-A1</b>	Formato carta Grammatura carta Capacità carta Dimensioni (LxPxA) Peso	A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19" Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> 3.500 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 601 x 621 x 570 mm Ca. 50 kg
<b>Multi-drawer Paper Deck-A1</b>	Formato carta Grammatura carta Capacità carta Dimensioni (LxPxA) Peso	A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> 6.000 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 950 x 797 x 1040 mm Ca. 150 kg
<b>Staple Finisher-A1/ Booklet Finisher-A1</b>	Numero di vassoi Capacità vassoio (senza fascicolazione)	3 vassoi
	Vassoio A: Vassoio B: Vassoio C:	A4/A5R 1.500 fogli, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 fogli A4 2.500 fogli, A5R 1.250 fogli, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 fogli A4/A5R 250 fogli, A3/A4R 125 fogli, SRA3/13"x9" 30 fogli
	Foratura Posizione di pinzatura Capacità di pinzatura (64-80 g/m <sup>2</sup> ) Specifiche pinzatura opuscoli (Solo unità di realizzazione opuscoli)	Opzionale 2/4 fori Angolo, doppia, pinzatura opuscolo (solo con unità di realizzazione opuscoli) 100 fogli (80 g/m <sup>2</sup> )
	Formato carta: Capacità di pinzatura: Grammatura carta:	A3, A4R, SRA3, 13"x19" 20 fogli (80 pagine, 64-80 g/m <sup>2</sup> ) Carta comune da 52 a 105 g/m <sup>2</sup>
	Dimensioni Peso	Copertine da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Staple Finisher-A1: 782 x 765 x 1040 Booklet Finisher-A1: 896 x 765 x 1040 Staple Finisher-A1: Ca. 61 kg Booklet Finisher-A1: Ca. 108 kg
<b>Inner Booklet Trimmer-A1</b>	Rifilatura su un bordo (superiore) Larghezza rifilatura Spessore rifilatura Grammatura carta Peso	2-20mm Fino a 20 fogli (inclusa copertina) Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Ca. 32 kg
<b>Document Insertion Unit-H1</b>	Numero di vassoi Formato carta Grammatura carta Capacità carta Dimensioni (LxPxA) Peso	2 vassoi A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", formato libero (da 139,7 x 182mm a 330,2 x 487,7mm) Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> 200 fogli x 2 vassoi 746 x 793 x 1407 mm Ca. 61 kg
<b>Paper Folding Unit-G1</b>	Piegatura a Z Piegatura a C Parallela doppia Piegatura a metà Dimensioni Peso	Formato carta: 30 fogli A3, 10 fogli A4R Grammatura carta Da 52 a 105 g/m <sup>2</sup> Formato carta: 40 fogli A4R Grammatura carta Da 52 a 105 g/m <sup>2</sup> Formato carta: 25 fogli A4R Grammatura carta Da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> Formato carta: 30 fogli A3, 10 fogli A4R Grammatura carta Da 52 a 105 g/m <sup>2</sup> 336 x 793 x 1.242mm Ca. 71 kg
<b>Professional Puncher-C1</b>	Unità di foratura in linea esterna Grammatura carta per foratura Formato carta per foratura Strumenti di foratura	75-216 g/m <sup>2</sup> (Carta comune), Pro Click: 75-176 g/m <sup>2</sup> A4 Spirale plastica a 21 fori Doppia spirale a 23 fori (rotonda) Doppia spirale a 34 fori (rotonda) Spirale colorata a 47 fori Pettine per rilegatura a 12 fori Fogli mobili a 4 fori Fogli mobili a 2 fori Fogli mobili a 4 fori (svedese) Fogli mobili a 3 fori Pro Click a 34 fori 305 x 792 x 1.040mm Ca. 80 kg
<b>Professional Puncher Integration Unit-B1</b>	Dimensioni Peso	250 x 792 x 1.040mm Ca. 40 kg
<b>Accessori opzionali</b>		Printer Cover-B1, Stamp Ink Cartridge-C1, ADF Access Handle-A1, Data Erase Kit-C1, HDD Data Encryption & Mirroring Kit-C1, Secure Watermark-B1, Web Access Software-H1, Access Management system Kit-B1, 80GB HDD-A1, 1TB HDD-B1, Removable HDD Kit-AB1, Document Scan Lock Kit-A1, Super G3 Fax Board-AD1, Super G3 2nd Line Fax Board-AD1, Universal Send Advanced Feature Set-D1, Universal Send Security Feature Set-D1, Universal Send Digital User Signature Kit-C1, Remote Fax Kit-A1, Paper Deck Double Feeding Detection Kit-A1, Punch Unit-BG1 (2/4 hole), Punch Unit BH1 (Swedish 4 hole), Utility Tray-A1, Key Switch Unit-B1, Copy Card Reader Attachment-A1, Card Reader-C1, Remote Operators Software Kit-B1, Voice Guidance Kit-F1, Voice Operation Kit-C1, Multimedia Reader/Writer-A1, Serial Interface Kit-K1, Copy Control Interface Kit-A1

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di prova standard Canon. Il presente depliant e le specifiche sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. \* e \*\*: Tutti i nomi di società e/o prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi depositati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi.

Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa.  
www.canon-europe.com

Italian Edition 0138W218  
© Canon Europa 2009 (0909)

Canon Italia S.p.A.  
Business Solution Marketing  
Via Milano, 8  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. 02/8248.1  
Fax 02/8248 4600  
www.canon.it

Supporto Clienti per Prodotti Business:  
Customer Interaction Center  
- via Internet: www.canon.it/supporto  
- via telefono: Tel. 02 82492100



Adobe PostScript 3™