

imageRUNNER ADVANCE

6055/i
6065/i
6075/i

Nuovi livelli di produttività
per l'ufficio.

you can

Ridate slancio alla vostra attività con la nostra innovativa serie di dispositivi multifunzione in bianco e nero per l'ufficio. I nostri sistemi, dotati di avanzate funzioni di sicurezza e di eccellenti credenziali ambientali, contribuiscono a incrementare la produttività dell'ufficio e migliorare i flussi documentali.



55 - 75

PPM PPM
BIANCO E NERO

INTERFACCIA
UTENTE
PERSONALIZZATA

CAPACITÀ
CARTA FINO
A 7.700 FOGLI

ECCEZIONALI
FUNZIONALITÀ
DI SCANSIONE

FUNZIONI
DI FINITURA
PROFESSIONALI

DESIGN
MODULARE

Produttività

- Touch-screen a colori da 8,4" particolarmente intuitivo
- Registrazione di pulsanti "one-touch" per l'esecuzione delle attività più comuni
- Elevata velocità di scansione fronte-retro fino a 200 ipm
- Scansione avanzata verso gli applicativi aziendali
- Opzioni software integrate permettono di creare efficienti flussi di lavoro personalizzati

Ambiente

- Eccellente efficienza energetica: consumo di soli 1,5 watt nel modo sleep
- Certificazione Energy Star
- Integrazione di materiali riciclati e bio-plastica

Sicurezza

- Avanzate funzioni di sicurezza garantiscono la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei documenti
 - Integrazione perfetta con la soluzione Canon uniFLOW OM
 - Conformità con lo standard Common Criteria Level EAL3*
- *Richiede il kit opzionale per la crittografia dei dati e il mirroring dell'unità disco

Finitura e qualità

- Funzioni di finitura professionali (realizzazione di opuscoli, pinzatura, piegatura a C e a Z, inserimento di fogli, foratura)
- Superba qualità di stampa di 1200 dpi
- RIP Fiery e Genuine Adobe PostScript opzionali

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Specifiche: imageRUNNER ADVANCE 6055/i 6065/i 6075/i

SPECIFICHE PRINCIPALI	<p>Tipo Console</p> <p>Formato massimo originali A3</p> <p>Formati copia Cassetto 1, 2: A4 Cassetto 3, 4: A3 a ASR, formato libero (da 139,7 x 182mm a 297 x 487,7mm) Bypass: A3 a ASR, formato libero (da 100 x 148mm a 297 x 487,7mm)</p> <p>Risoluzione Scansione: 600 dpi x 600 dpi, Copia: 1200dpi x 1200dpi Stampa: 1200dpi x 1200dpi, 256 gradazioni</p> <p>Velocità di copia/stampa A4: 55ppm (iR-ADV 6055/i), 65ppm (iR-ADV 6065/i), 75ppm (iR-ADV 6075/i), A3: 32ppm (iR-ADV 6055/i), 32ppm (iR-ADV 6065/i), 37ppm (iR-ADV 6075/i)</p> <p>Ingrandimento / Riduzione Zoom: 25% - 400%</p> <p>Tempo uscita prima copia Fisso: Rapporto zoom 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% 3,3 secondi (iR-ADV 6055/i, iR-ADV 6065/i), 3,1 secondi (iR-ADV 6075/i)</p> <p>Tempo di riscaldamento 38 secondi o inferiore</p> <p>Copie/stampe multiple Da 1 a 9999 fogli</p> <p>Fronte-retro Di serie, automatico</p> <p>Grammatura carta Cassetti: da 52 a 220 g/m², bypass: da 52 a 256 g/m² Fronte-retro: da 52 a 220 g/m²</p> <p>Capacità carta Standard: 1.500 fogli x 2 cassette (3.000 fogli), 550 fogli x 2 cassette (1.100 fogli), Bypass: 100 fogli Opzionale: Paper deck laterale: 3.500 fogli, Capacità carta max.: 7.700 fogli</p> <p>Velocità processore 1,2GHz</p> <p>Memoria 1,5 GB (512 MB aggiuntivi opzionali)</p> <p>Disco fisso 80 GB di serie, espandibile fino a 250 GB</p> <p>Display Touch-screen a colori SVGA TFT da 8,4", Touch-screen esterno a colori SVGA TFT da 10,4" opzionale</p> <p>Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)(Wireless LAN (IEEE802.11b/g, opzionale), USB2.0</p> <p>Protocolli di rete TCP/IP* (LPD/Port9100/IPPP/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *Supporto IPv4/IPv6</p> <p>Alimentazione elettrica 220-240 V, 10A 50/60 Hz</p> <p>Potenza assorbita 2,2 kW max.</p> <p>Dimensioni (L x P x A) 645 mm x 770 mm x 1.220 mm</p> <p>Ingombro (L x P) 942 mm x 1.289 mm</p> <p>Peso Ca. 235 kg</p>
SPECIFICHE DI STAMPA	<p>Linguaggi di descrizione della pagina UFRIL (di serie su tutti i modelli), PCL5e/6: (di serie sui modelli i, opzionale sugli altri modelli con Canon PCL Printer Kit-A1), Adobe PostScript 3 (opzionale su tutti i modelli con Canon PS Printer Kit-A1)</p> <p>Risoluzione 1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi</p> <p>Font Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Font PS: 136 Roman</p> <p>Sistemi operativi supportati UFRIL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, Mac OS X (10.4.9 o versione successiva) PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2 PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, Mac OS X (10.4.9 o versione successiva) Mac-PPD: Mac OS 9.1 o successivo, Mac OS X (10.2.8 o successivo)</p>
STAMPA FIERE	<p>Nome imagePASS-U1 (opzionale)</p> <p>Linguaggi di descrizione della pagina Adobe PostScript 3, PCL6 / PCL5e</p> <p>Risoluzione 1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi</p> <p>Memoria 2 GB</p> <p>Disco fisso 80 GB</p> <p>CPU Intel Core Duo T2500 2.0GHz</p> <p>Font PS: 136 Font Adobe PS, PCL: 113 PCL Font</p> <p>Sistemi operativi supportati Windows 2000 (solo driver di stampa)/XP (SP3)/Server 2003 (SP2)/Server 2008 (SP2)/Vista (SP2)/Vista SP1/Windows 7 (solo driver di stampa), Mac OS 10.4 o successivo</p> <p>Interfaccia Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, connettore D-sub 15 pin</p> <p>Protocollo di rete TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/SMB/FTP), ATP/ DDP (AppleTalk)</p>
SPECIFICHE DI SCANSIONE	<p>Opzionale/Standard Richiede l'unità Duplex Colour Image Reader Unit-C1 opzionale</p> <p>Velocità di scansione Scansione (solo fronte): A4 120ipm 300dpi (B&N), 85ipm 300dpi (Colore) Scansione (fronte-retro): A4 200ipm 300dpi (B&N), 100ipm 300dpi (Colore)</p> <p>Risoluzione di scansione 100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi (la scansione a colori a 600 dpi richiede la memoria opzionale Tipo B - 512 MB)</p> <p>Pull Scan Driver di rete TWAIN (da 75 a 600 dpi, bianco e nero/colore) Sistemi operativi supportati: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7 (32 bit, 64 bit in modalità compatibile)</p>
SPECIFICHE DI INVIO	<p>Opzionale/Standard Richiede l'unità Duplex Colour Image Reader Unit-C1 opzionale</p> <p>Destinazioni E-Mail/ Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV</p> <p>Rubrica indirizzi LDAP, locale (max. 1800)</p> <p>Formato file TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS, PDF/A-1b, PDF ad alta compressione PDF ottimizzati per il web</p> <p>Universal Send Advanced Feature Set-E1 (opzionale): PDF Trace & Smooth, PDF/XPS passibile di ricerca, Reader Extensions PDF, Universal Send Security Feature Set-D1 (opzionale): PDF crittografato, PDF/XPS con firma dispositivo, Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (opzionale): PDF/XPS con firma utente</p>

ALIMENTATORE DOCUMENTI	<p>Nome Colour Image Reader Duplex Color Image Reader Unit-C1 opzionale</p> <p>Formato carta A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Grammatura carta Originale lato singolo: Da 38 a 220 g/m², Originale fronte-retro: Da 64 a 220 g/m²</p> <p>Numero max. di originali 300 fogli (80 g/m²)</p> <p>Velocità di scansione (max.) Copia (solo fronte): A4 120ipm 600dpi (B&N) Scansione (solo fronte): A4 120ipm 300dpi (B&N), 85ipm 300dpi (Colore) Copia (fronte-retro): A4 120ipm 600dpi (B&N) Scansione (fronte-retro): A4 200ipm 300dpi (B&N), 100ipm 300dpi (Colore)</p> <p>Dimensioni (L x P x A) 635 mm x 605 mm x 253 mm</p> <p>Peso Ca. 39,4 kg</p>
PAPER DECK UNIT-A1	<p>Formato carta A4</p> <p>Grammatura carta Da 52 a 220 g/m²</p> <p>Capacità carta 3.500 fogli (80 g/m²)</p> <p>Dimensioni (L x P x A) 323 mm x 583 mm x 570 mm</p> <p>Peso Ca. 37 kg</p>
PAPER DECK UNIT-D1	<p>Formato carta A3, A4, A4R</p> <p>Grammatura carta Da 52 a 220 g/m²</p> <p>Capacità carta 3.500 fogli (80 g/m²)</p> <p>Dimensioni (L x P x A) 601 mm x 621 mm x 570 mm</p> <p>Peso Ca. 57 kg</p>
STAPLE FINISHER-E1 BOOKLET FINISHER-E1	<p>Numero di vassoi 3</p> <p>Capacità vassoi Vassoio A: A4/ASR 250 fogli, A3/A4R 125 fogli, Vassoio B: A4/ASR max. 1.300 fogli, A3/A4R 650 fogli, Vassoio C: A4 max. 2.450 fogli, ASR max. 1.700 fogli, A3/A4R 650 fogli</p> <p>Grammatura carta Da 64 a 105 g/m²</p> <p>Posizione di pinzatura Angolo, doppia, pinzatura opuscolo (Booklet Finisher-E1)</p> <p>capacità di pinzatura A4: 50 fogli, A3/A4R: 30 fogli</p> <p>Pinzatura opuscoli formato carta A3, A4R (Booklet Finisher-E1)</p> <p>Pinzatura opuscoli capacità di pinzatura 16 fogli (64 pagine, 64-81 g/m²) (Booklet Finisher-E1)</p> <p>Dimensioni (L x P x A) Staple Finisher-E1 748 mm x 656 mm x 1.121 mm Booklet Finisher-E1 748 mm x 656 mm x 1.121 mm Staple Finisher-E1 Ca. 48 kg Booklet Finisher-E1 Ca. 70,5 kg</p> <p>Peso</p>
PUNCHER UNIT	<p>(Tutte le unità di foratura richiedono il Booklet Staple Finisher E1 o lo Staple Finisher E1)</p> <p>External 2 Hole Puncher-A1: 2 fori, External 4 Hole Puncher-A1: 4 fori (svedese), External 2/4 Hole Puncher-A1: 2 fori, 4 fori (francese)</p>
DOCUMENT INSERTION/ FOLDING UNIT-H1	<p>Richiede l'unità Booklet Finisher-E1 o Staple Finisher-E1</p> <p>Numero di vassoi 1 vassoio</p> <p>Formato carta / Grammatura carta A3, A4, A4R / 60 a 256 g/m²</p> <p>Capacità d'inserimento 100 fogli (80 g/m²)</p> <p>Piegatura a C Formato / Grammatura carta A4R / 60 a 105 g/m²</p> <p>Piegatura a Z Formato / Grammatura carta A3, A4R / 60 a 105 g/m²</p> <p>Capacità di consegna 40 fogli</p> <p>Dimensioni (L x P x A) 662 mm x 679 mm x 1.242 mm</p> <p>Peso Ca. 76 kg</p>
DOCUMENT INSERTION UNIT-L1	<p>Richiede l'unità Booklet Finisher-E1 o Staple Finisher-E1</p> <p>Numero di vassoi 1 vassoio</p> <p>Formato carta da inserire A3, A4, A4R</p> <p>Grammatura carta Da 60 a 256 g/m²</p> <p>Capacità d'inserimento 100 fogli (80 g/m²)</p> <p>Dimensioni (L x P x A) 662 mm x 679 mm x 1.242 mm</p> <p>Peso Ca. 40 kg</p>
ACCESSORI OPZIONALI	<p>Printer Cover-B1, Stamp Ink Cartridge-C1, ADF Access Handle-A1 Direct Print Kit (per PDF/XPS)-H1, Barcode Printing Kit-D1, Data Erase Kit-C1, HDD Data Encryption & Mirroring Kit-C2, Encrypted Printing Software-D1, Secure Watermark-B1, Web Access Software-H1, Access Management System Kit-B1, Expansion Bus-F1, Wireless LAN Board-B1, IPsec Board-B2, 2.5inch/80GB HDD-C1, 2.5inch/250GB HDD-D1, Removable HDD Kit-AD1, Document Scan Lock Kit-A1, SeeSequence compose (per IMAGEPASS-U1), SeeSequence impose (per IMAGEPASS-U1), SeeSequence Suite (per IMAGEPASS-U1), REMOVABLE HDD KIT-B4 (per IMAGEPASS-U1), Super G3 FAX Board-AF1, Super G3 2nd Line Fax Board-AF1, Remote Fax Kit-A1, Tab Feeding Attachment Kit-B1, Staple-J1, Staple Cartridge-D3, Shift Tray-E1, Copy Tray-Q1, Upright Control Panel-A1, Card Reader-C1, Copy Card Reader Attachment-A2, Utility Tray-A1, Control Panel Sheet-B1, Remote Operator's Software Kit-B1, Voice Guidance Kit-F1, Multimedia Reader/Writer-A1, Serial Interface Kit-K1</p>
<p>Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di prova standard Canon. Il presente depliant e le specifiche sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. * e ®: Tutti i nomi di società e/o prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi depositati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi. Per ottenere i migliori risultati, Canon raccomanda l'uso di supporti originali Canon. Per sapere quali sono i tipi di carta o di supporto consigliati, si prega di consultare la relativa tabella di compatibilità.</p>	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Italian Edition 0145W416
© Canon Europa 2010 N.V., (0510)

Canon Italia S.p.A.
Business Solution Marketing
Via Milano, 8
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02/8248.1
Fax 02/8248 4600
www.canon.it

Supporto Clienti per Prodotti Business:
Customer Interaction Center
- via Internet: www.canon.it/supporto
- via telefono: Tel. 02 82492100

