

Comunicazione documentale di nuova generazione.

imageRUNNER ADVANCE
Serie C5000

you can

Vi presentiamo i nuovi sistemi multi-funzione imageRUNNER ADVANCE. Progettati per supportare i vostri flussi documentali e migliorare la comunicazione aziendale, questi sistemi garantiscono un'elevata produttività e un'eccezionale qualità, proteggendo allo stesso tempo le vostre informazioni confidenziali, senza dimenticare la salvaguardia dell'ambiente.

FINO A **51 ppm**
A COLORI E IN
BIANCO E NERO

SCELTA TRA
2 RIP FIERY

STAMPA A
1200DPI

CAPACITÀ
CARTA DI FINO A
5000 FOGLI

AVANZATE
FUNZIONALITÀ
DI FINITURA

DESIGN
COMPATTO



Efficienza/Produttività

- Scansione e riutilizzo dei documenti cartacei
- Interfaccia utente personalizzata
- Elevata velocità di scansione
- Scansione avanzata negli applicativi aziendali
- Avanzate funzionalità fax

Elevata qualità

- Superba qualità di stampa (1200dpi)
- Grammatura carta fino a 256 g/m²
- Gestione di supporti di stampa misti

Sicurezza

- Avanzate funzioni di sicurezza garantiscono la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei documenti
- Conformità alle normative

Compatta e modulare

- Unità di pinzatura interna
- Unità di pinzatura e realizzazione opuscoli
- Foratura

Ambiente

- Conformità alle normative ambientali
- Integrazione di materiali riciclati quali la bio-plastica

Costo

- Software di autenticazione integrato
- Funzionalità condivise per eliminare l'impiego di inutili accessori

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Specifiche: Serie imageRUNNER ADVANCE C5000

<p>Formato massimo originali Formati di copiatura</p> <p>Risoluzione</p> <p>Velocità di copiatura/stampa</p> <p>Ingrandimento</p> <p>Tempo uscita prima copia</p> <p>Tempo di riscaldamento Ciclo di copiatura/stampa</p> <p>Fronte-retro Grammatura carta</p> <p>Capacità carta</p> <p>CPU Memoria Disco fisso Interfaccia</p> <p>Requisiti elettrici Potenza assorbita Dimensioni (LxPxA)</p> <p>Peso</p>	<p>Da tavolo (Unità di lettura/Stampante separate)</p> <p>A3 Cassetto 305x457mm, A3, A4, A4R, A5R Formato non standard da 139,7 x 182 mm a 304,8 x 457,2 mm</p> <p>Bypass Envelope Feeder DL opzionale, ISO-B5, ISO-C5 A5R- SRA3 (320 x 450mm), Buste Formato non standard da 99 x 140mm a 320 x 457mm</p> <p>Scansione 600dpi x 600dpi Copiatrice 600dpi x 600dpi Stampa 1200dpi x 1200dpi (solo testo/linea) 256 gradazioni</p> <p>A4 C5045/i: 51ppm (B&N/Colore) C5045/i: 45ppm (B&N/Colore) C5035/i: 35ppm (B&N/Colore) C5030/i: 30ppm (B&N/Colore) C5051/i: 26ppm (B&N/Colore) C5045/i: 26ppm (B&N/Colore) C5035/i: 18ppm (B&N/Colore) C5030/i: 18ppm (B&N/Colore)</p> <p>A3 C5045/i: 51ppm (B&N/Colore) C5045/i: 45ppm (B&N/Colore) C5035/i: 35ppm (B&N/Colore) C5030/i: 30ppm (B&N/Colore) C5051/i: 26ppm (B&N/Colore) C5045/i: 26ppm (B&N/Colore) C5035/i: 18ppm (B&N/Colore) C5030/i: 18ppm (B&N/Colore)</p> <p>Zoom Fisso 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%</p> <p>Bianco e nero 4,0 sec (modello da 51/45ppm), 5,5 sec (modello da 35/30ppm) 6,5 sec (modello da 51/45ppm), 0,9 sec (modello da 35/30ppm)</p> <p>Colore 38 secondi Da 1 a 999 fogli Di serie, automatico e a ciclo continuo</p> <p>Cassetto Da 52 a 209 g/m² Bypass Da 52 a 256 g/m² Fronte-retro Da 52 a 209 g/m² Standard 550 fogli x 2 cassette (80 g/m²) Bypass: 100 fogli (80 g/m²) Opzionale 550 fogli x 2 cassette (80 g/m²) Paper Deck 2.700 fogli (80 g/m²) Capacità totale 5.000 fogli</p> <p>1,2GHz 2,5GB 80GB Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Wireless LAN (IEEE802.11b/g, opzionale), USB2.0 220-240V AC, 50/60Hz 1,8kW max (51/45ppm), 1,3kW max (35/30ppm) 620 x 760 x 982mm (con 1PDS) / 1230mm (con 1PDS & CFU) 620 x 735 x 938mm (con DADF) / 1186mm (con DADF & CFU) 620 x 735 x 826mm (con Coperchio del piano di copiatura) / 1074mm (con Coperchio del piano di copiatura & CFU) Ca.170 kg (con 1PDS) Ca.153 kg (con DADF)</p>
<p>Specifiche di Stampa</p> <p>PDL</p> <p>Risoluzione</p> <p>Memoria</p> <p>Disco fisso</p> <p>CPU</p> <p>Font PS</p> <p>Font PCL</p> <p>Sistemi operativi supportati</p> <p>UFR II</p> <p>Mac-PPD</p> <p>Interfaccia</p> <p>Protocollo di rete</p> <p>Pull Scan</p>	<p>UFR II, PCL5c/6 (standard per tutti i modelli i), Adobe PostScript3 (standard per C5045/C5051)</p> <p>1200dpi x 1200dpi (solo testo/linea), 600dpi x 600dpi (IEEE802.11b/g, opzionale), USB2.0</p> <p>80GB (Usa il disco fisso dell'unità principale)</p> <p>Processore Canon Custom, 1,2GHz (Usa la CPU dell'unità principale)</p> <p>Roman 136 Roman93, Bitmap10, OCR2</p> <p>PCL Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7 Adobe Postscript 3 Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OSX (10.4.9 o versione successiva)</p> <p>Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OSX (10.4.9 o versione successiva)</p> <p>Mac OS 9.1 o versione successiva, Mac OSX (10.2.8 o versione successiva)</p> <p>Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Wireless LAN (IEEE802.11b/g, opzionale), USB2.0 TCP/IP (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk</p> <p>Driver di rete TWAIN (da 75 a 600dpi 24bit colore /8bit scala dei grigi/ 2bit bianco e nero)</p>
<p>imagePASS-B1</p> <p>PDL</p> <p>Risoluzione</p> <p>Memoria</p> <p>Disco fisso</p> <p>CPU</p> <p>Font PS</p> <p>Font PCL</p> <p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Interfaccia</p> <p>Protocollo di rete</p>	<p>PCL5c/6, Adobe PostScript 3</p> <p>1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi</p> <p>512MB+512MB (Opzionale)</p> <p>80GB</p> <p>Intel Celeron M-M440 1.86GHz 136 Font Adobe PS 80 font Agfa</p> <p>Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OSX 10.3.9 o versione successiva Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk</p>
<p>ColorPASS-GX300 (Opzionale per C5051)</p> <p>PDL</p> <p>Risoluzione</p> <p>Memoria</p> <p>Disco fisso</p> <p>CPU</p> <p>Font PS</p> <p>Font PCL</p> <p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Interfaccia</p> <p>Protocollo di rete</p>	<p>Adobe PostScript 3</p> <p>1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi</p> <p>2GB</p> <p>160GB</p> <p>Intel Duo Core2 Xeon E8400 2x3.0GHz 136 Font Adobe PS N/D</p> <p>Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OSX 10.3.9 o versione successiva Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, connettore D-sub 15 pin TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk</p>

<p>Specifiche di invio (standard)</p> <p>Velocità di scansione (A4, 300dpi)</p> <p>Risoluzione di scansione</p> <p>De stinazioni</p> <p>Rubrica</p> <p>Formato file</p>	<p>70ipm (Colore/B&N), 100ipm per scansione fronte-retro con 1PDS 100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM, WebDAV LDAP, Locale (Max.1800) TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS ad alta compressione, PDF/A-1b, PDF ottimizzati per il web</p>
<p>Universal Send Advanced Feature Set-D1</p> <p>Formato file</p>	<p>PDF evidenziati (Traccia e smussa), PDF/XPS passibili di ricerca, Reader Extensions PDF, Office Open XML</p>
<p>Universal Send Security Feature Set-D1</p> <p>Formato file</p>	<p>PDF crittografato, PDF/XPS con firma dispositivo</p>
<p>Colour Image Reader Unit-B1</p> <p>Formato carta</p> <p>Grammatura carta</p> <p>Numero max. di originali</p> <p>Velocità di scansione documenti (max.)</p>	<p>A3, A4, A4R, A5, A5R Originale solo fronte Da 42 a 128 g/m² Originale fronte-retro Da 50 a 128 g/m² 100 fogli (80 g/m²) per ADF fronte-retro a doppio passaggio 150 fogli (80 g/m²) per 1PDS</p>
<p>Dimensioni (LxPxA)</p> <p>Peso</p>	<p>Copia ADF fronte-retro a doppio passaggio A4 46ipm 600dpi (Colore/B&N) Scansione ADF fronte-retro a doppio passaggio A4 46ipm 300dpi (Colore/B&N) Copia 1PDS A4 5170ipm 600dpi (Colore/B&N) Scansione 1PDS A4 70ipm 300dpi (Colore/B&N) 100ipm 300dpi per scansione fronte-retro</p> <p>ADF fronte-retro a doppio passaggio 620 x 536 x 137mm 1PDS 618 x 603 x 180mm</p> <p>ADF fronte-retro a doppio passaggio Ca. 8,7 kg 1PDS Ca. 26,8 kg</p>
<p>Cassette Feeding Unit AD1</p> <p>Formato carta</p> <p>Grammatura carta</p> <p>Capacità carta</p> <p>Dimensioni (LxPxA)</p> <p>Peso</p>	<p>2 cassette regolabili a caricamento frontale 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R Formato non standard da 139,7 x 182 mm a 304,8 x 457,2 mm</p> <p>Da 52 a 209 g/m² 550 fogli (80 g/m²) x 2 cassette</p> <p>620 x 700 x 251 mm Ca. 27,5 kg</p>
<p>Paper Deck Unit B1</p> <p>Formato carta</p> <p>Grammatura carta</p> <p>Capacità carta</p> <p>Dimensioni (LxPxA)</p> <p>Peso</p>	<p>A4 Da 52 a 163 g/m² 2.700 fogli (80 g/m²) 372 x 603 x 473mm Ca. 37 kg</p>
<p>Inner Finisher A1</p> <p>Numero di vassoi</p> <p>Capacità vassoio</p> <p>Posizione di pinzatura</p> <p>Capacità di pinzatura</p> <p>Dimensioni (LxPxA)</p> <p>Peso</p>	<p>Un vassoio (2° vassoio opzionale) A4, A5, A5R A4-A5R: 500 fogli A3, A4R A3, A4R: 500 fogli</p> <p>Angolo, doppia A4: 50 fogli A3: 30 fogli</p> <p>865 x 540 x 234mm Ca.11,5 kg (Ca.13 kg con il vassoio opzionale)</p>
<p>Staple Finisher C1/Booklet Finisher C1</p> <p>Numero di vassoi</p> <p>Capacità vassoio</p> <p>Posizione di pinzatura</p> <p>Capacità di pinzatura</p> <p>Specifiche pinzatura opuscoli (solo unità di realizzazione opuscoli)</p> <p>Dimensioni (LxPxA)</p> <p>Peso</p>	<p>2 vassoi A4, A5, A5R 1300 sul vassoio superiore, 1700 sul vassoio inferiore A3, A4R 650 sul vassoio superiore, 650 sul vassoio inferiore</p> <p>Angolo, doppia, pinzatura opuscolo (solo con unità di realizzazione opuscoli) A4 50 fogli (80 g/m²) A3, A4R 30 fogli (80 g/m²)</p> <p>Formato carta 305 x 457mm, A3, A4R Capacità di pinzatura Da 1 a 16 fogli (64 pagine, 52-81 g/m²) Da 1 a 10 fogli (40 pagine, 82-105 g/m²)</p> <p>677 x 646 x 1.097mm 789 x 646 x 1.097mm Ca. 46 kg Ca. 75 kg</p>
<p>Accessori opzionali</p>	<p>Colour Image Reader Unit B2, Printer Cover C1, Direct Print kit H1, Barcode Printing Kit D1, Data Erase Kit C1, HDD Data Encryption & Mirroring Kit C1, Encrypted Printing Software D1, Secure Watermark B1, Web Access Software H1, Access Management System Kit B1, Expansion Bus F1, Wireless LAN Board B1, IPsec Board B2, 2.5inch/80GB HDD C1, 2.5inch/250GB HDD D1, Removable HDD Kit AC1, Document Scan Lock Kit A1, Super G3 Fax Board AE1, Super G3 2nd Line Fax Board AE1, Universal Send Digital User Signature Kit C1, Remote Fax Kit A1, Plain Pedestal, Envelope Feeder Attachment D1, Tab Feeding Attachment Kit B1, Copy Tray J1, Inner 2 Way Tray F1, External 2 Hole Puncher B1, External 2/4 Hole Puncher B1, External 4 Hole Puncher B1, Inner Finisher Additional Tray A1, Utility Tray A1, Key Switch Unit A2, Copy Card Reader Attachment B1, Card Reader C1, Remote Operators Software Kit B1, Voice Guidance Kit F1, Voice Operation Kit C1, USB Device Port B1, Multimedia Reader/Writer A1.</p>
<p>Il presente depliant e le specifiche sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Non è pertanto data alcuna garanzia, sia essa esplicita o implicita, riguardo all'adeguatezza del presente prodotto a un particolare scopo. In nessuna circostanza le informazioni contenute nel presente opuscolo saranno considerate parte integrante delle nostre condizioni di vendita. Si consiglia di verificare le specifiche prima dell'acquisto. Tutti i nomi di società e/o prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi depositati dei rispettivi produttori nei relativi mercati e/o paesi.</p>	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa.
www.canon-europe.com

Italian Edition 0138W339
© Canon Europa 2009 (0909)

Canon Italia S.p.A.
Business Solution Marketing
Via Milano, 8
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02/8248.1
Fax 02/8248 4.600
www.canon.it

Supporto Clienti per Prodotti Business:
Customer Interaction Center
- via Internet: www.canon.it/supporto
- via telefono: Tel. 02 82492100